

# KT-DPF | Çok yönlü kablo insertleri, gri

piramit formlu, kablo çapı 3 - 26 mm arası için / IP54 / UL Type 12



Çok amaçlı KT-DPF kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Piramit yapısından dolayı sert kablolar bile esnek geçirilir, besleme hatlarını gerilme karşı korumak için kablo bağı ile bağlanması tavsiye edilir.

KT-DPF ayrılmadığından soketli kablolar için uygun değildir.

Küçük KT-DPF modellerinde sıkma alanı 1 ile 12 mm arasındadır, büyük KT-DPF modellerinde ise 4 ile 26 mm arasındadır.

**KT-DPF kesilmesi gereken şekil:** Kablo çapı eksi %20.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

## Avantajlar


- Çok amaçlı insertlerin geniş sıkıştırma alanlarından dolayı 3 insert ile 3 ile 26 mm arası sıkıştırma alanını kapsıyor
- Mahalli bölgedeki soketsiz Kablo montajı için çok uygundur
- Kolaylaştırılmış depolama

## Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	<b>41260</b>
EAN	<b>4251269306730</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>21 mm</b>
Genişlik	<b>21 mm</b>

Yükseklik	<b>50 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>33 mm</b>
Kablo tipi için	<b>Kablo yuvarlak</b>
attr.Klemmbereich kombiniert	<b>3 - 12 mm</b>
Kablo çapları için	<b>1 x 3 - 12 mm</b>



Sipariş No.	<b>41261</b>
EAN	<b>4251269306747</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>41,5 mm</b>
Genişlik	<b>42 mm</b>

Yükseklik	<b>59 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>42 mm</b>
Kablo tipi için	<b>Kablo yuvarlak</b>
attr.Klemmbereich kombiniert	<b>4 - 18 mm</b>
Kablo çapları için	<b>1 x 4 - 18 mm</b>



Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Renk  
Uzunluk  
Genişlik

**41262**  
**4251269306754**  
**10**  
**1**  
**gri (RAL 7035'e yakın)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Kablo tipi için  
attr.Klemmbereich kombiniert  
Kablo çapları için

**59 mm**  
**42 mm**  
**Kablo yuvarlak**  
**14 - 26 mm**  
**1 x 14 - 26 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management