

CONFIX™ WS 波纹管

用于标准电缆



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

波纹管用于需要保护电缆免受机械损坏或特定气候条件的地方。

易科智连提供尺寸为NW 7.5、10、13、14、17、20、23、29、37和50的导管。

尺寸为NW 13、17、23、29、37和50的导管可以与CONFIX™ FWS穿墙固定器一起安装。

规格

材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 110 C°
属性	防紫外线, 对酸/碱具有高抗性, 无卤, 更高耐腐蚀性, 防油防尘, 无硅

产品优势

- 满足高机械要求的PA软管（例如发动机舱、车身、建筑机械、造船、轨道交通技术、和开关柜）
- 耐候材料
- 抗紫外线材料
- 高度耐酸和溶剂
- 配套的 CONFIX™ FWS-B 穿墙固定器提供 IP54 防护
- 使用 CONFIX™ FWS-B 穿墙固定器进行快速组装。可分开的上盖通过螺钉紧紧的固定在安装面板上，因此该电缆引入系统非常容易安装。
- 耐油性高达 + 80°C，耐汽油
- 根据需要切割长度

产品类型和尺寸



订货号	31640	内径	7 mm
EAN	4251269337		
	086		
包装单位	1		
长度	100.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 7.5		
外径	10 mm		



订货号	31641	内径	10 mm
EAN	4251269337	适用于	31300
	093	CONFIX™ SH	
包装单位	1		
长度	100.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 10		
外径	13 mm		



订货号	31642	内径	12 mm
EAN	4251269337	适用于	31410
	109	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	100.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 13		
外径	15,8 mm		



订货号	31643	内径	14,3 mm
EAN	4251269337	适用于	31310
	116	CONFIX™ SH	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 14		
外径	18,5 mm		



订货号	31644	内径	17 mm
EAN	4251269337	适用于	31413
	123	CONFiX™ FWS	
包装单位	1	适用于	31315 (NW
长度	50.000 mm	CONFiX™ SH	16)
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 17		
外径	21,2 mm		



订货号	31645	内径	20 mm
EAN	4251269337	适用于	31320
	130	CONFiX™ SH	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 20		
外径	25 mm		



订货号	31646	内径	23 mm
EAN	4251269337	适用于	31416
	147	CONFiX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 23		
外径	28,5 mm		



订货号	31647	内径	29 mm
EAN	4251269337	适用于	31419
	154	CONFiX™ FWS	
包装单位	1	适用于	31335
长度	25.000 mm	CONFiX™ SH	
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 29		
外径	34,5 mm		



订货号	31648	内径	36 mm
EAN	4251269337	适用于	31422
	161	CONFiX™ FWS	
包装单位	1	适用于	31340
长度	25.000 mm	CONFiX™ SH	
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 37		
外径	42,5 mm		



订货号	31649	内径	48 mm
EAN	4251269337	适用于	31425
	178	CONFiX™ FWS	
包装单位	1	适用于	31350 (NW
长度	25.000 mm	CONFiX™ SH	45)
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 50		
外径	54,5 mm		

