

# KEL-FG | 可分法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP54 / UL 12



IP54

UL TYPE 12

UL US



RIFA

HL3 EN 45545-2



ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

KEL-FG电缆引入框架适用于带有连接器的电缆和波纹管安装，密封和释放应力，该电缆与机柜，机壳或机器壁成90°角。

KEL-FG-A框架与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。对于免工具的KEL-FG-A组装/拆卸，可以使用快卡安装的框架KEL-SNAP 24。KEL-FG-B适合于36×46 mm的开孔。

单排版本KEL-FG-E特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定, 用KEL-SNAP快速安装
安装高度	57,5 mm

## 产品优势

- 以90度的安装方式安装在机箱里
- 机械防护电缆直接入口的地方
- 防水渍和水滴
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


## 产品类型和尺寸

### KEL-FG-A10




订货号	42320	高度	57,5 mm
EAN	4251269308437	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	10 x KT 小

### KEL-FG-A10 V2A



订货号	42320.200	高度	57,5 mm
EAN	4251269308444	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	80 mm	用穿芯安装	10 x KT 小


**KEL-FG-A7**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42322**  
**4251269308451**  
**1**  
**25**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**80 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
用穿芯安装

**57,5 mm**  
**57,5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,5 mm**  
钢, 镀锌  
**6 x KT 小**  
**1 x KT 大**


**KEL-FG-A7 V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42322.200**  
**4251269308468**  
**1**  
**25**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**80 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
用穿芯安装

**57,5 mm**  
**57,5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,5 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**6 x KT 小**  
**1 x KT 大**


**KEL-FG-A4**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42324**  
**4251269308475**  
**1**  
**10**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**80 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
用穿芯安装

**57,5 mm**  
**57,5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,5 mm**  
钢, 镀锌  
**2 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL-FG-A4 V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42324.200**  
**4251269308482**  
**1**  
**10**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**80 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
用穿芯安装

**57,5 mm**  
**57,5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,5 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**2 x KT 小**  
**2 x KT 大**


**KEL-FG-B4**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42330**  
**4251269308499**  
**1**  
**16**  
**17 mm**  
**79,8 mm**  
**80 mm**

高度  
安装高度  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
用穿芯安装

**57,5 mm**  
**57,5 mm**  
**4**  
**5,5 mm**  
钢, 镀锌  
**4 x KT 小**


**KEL-FG-B4 V2A**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度


**42330.200**  
**4251269308505**  
**1**  
**16**  
**17 mm**  
**79,8 mm**  
**80 mm**

高度  
安装高度  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
螺钉材质  
用穿芯安装


**57,5 mm**  
**57,5 mm**  
**4**  
**5,5 mm**  
不锈钢 **V2A**  
**4 x KT 小**

**KEL-FG-B1**


订货号	<b>42332</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308512</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-B1 V2A**


订货号	<b>42332.200</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308529</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-E5**


订货号	<b>42336</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316623</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>112 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>5 x KT 小</b>

**KEL-FG-E5 V2A**


订货号	<b>42336.200</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316647</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>112 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>5 x KT 小</b>

**KEL-FG-E3**


订货号	<b>42334</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316616</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>65 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>100 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>3 x KT 小</b>

**KEL-FG-E3 V2A**

订货号	<b>42334.200</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316630</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>65 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>100 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>3 x KT 小</b>

**KEL-FG-E2**

订货号	<b>42333</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269317996</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>43 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b>

**KEL-FG-E2 V2A**

订货号	<b>42333.200</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269318009</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>43 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b>