

# KEL-QUICK | 可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆，免工具安装/ IP54



IP54

C<sub>RU</sub> US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤, 防锈的
安装形式	用螺钉固定, 用KEL-SNAP快速安装
安装高度	17 mm

## 产品类型和尺寸


### KEL-QUICK 24|10



订货号	42410
EAN	4251269308673
包装单位	10
电缆的数量	40
电缆的最大直径	15 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 x 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
用穿芯安装	10 x QT 小

### KEL-QUICK 24|7



订货号	42412
EAN	4251269321559
包装单位	10
电缆的数量	25
电缆的最大直径	29 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 x 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
用穿芯安装	6 x QT 小 1 x QT 大

KEL-QUICK系列是一种紧凑的系统，通过可分开的QT和QTMB穿芯来布线 and 密封预先端接的电缆、导管或气动软管。将QT / QTMB穿芯和电缆填充入口框架后，无需使用工具即可将盖子卡入框架座。

KEL-QUICK框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。KEL-QUICK-B框架与开孔尺寸46x36 mm相匹配。这些KEL-QUICK框架可以通过螺钉安装，也可以简单地卡入KEL-SNAP框架上。

单行KEL-QUICK-E版本特别适合于扁平连接器。小型框架非常适合狭小空间的应用。


扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。


带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

## 产品优势


- 快速便捷的卡入式电缆引入框架
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

**KEL-QUICK 24|4**


订货号	<b>42413</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321566</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>29 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x QT 小</b> <b>2 x QT 大</b>

**KEL-QUICK 16|8**


订货号	<b>42418</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308703</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>32</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>8 x QT 小</b>

**KEL-QUICK 16|5**


订货号	<b>42425</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321573</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>29 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>4 x QT 小</b> <b>4 x QT 大</b>

**KEL-QUICK 16|2**


订货号	<b>42426</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321580</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>2</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>29 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x QT 大</b>

**KEL-QUICK 10|6**


订货号	<b>42420</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316821</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>65 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>24</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>98 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>6 x QT 小</b>

**KEL-QUICK 10|3**

订货号	<b>42427</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321597</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>65 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>9</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>29 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>98 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x QT 小</b> <b>1 x QT 大</b>

**KEL-QUICK-B4**

订货号	<b>42434</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308727</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>4 x QT 小</b>

**KEL-QUICK-B1**

订货号	<b>42435</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333231</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>29 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	用穿芯安装	<b>1 x QT 大</b>

**KEL-QUICK-E5**


订货号	<b>42424</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316869</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>38 mm</b>	用穿芯安装	<b>5 x QT 小</b>

**KEL-QUICK-E4**

订货号	<b>42423</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316852</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>38 mm</b>	用穿芯安装	<b>4 x QT 小</b>

**KEL-QUICK-E3**

订货号	<b>42422</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316845</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>65 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>98 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>38 mm</b>	用穿芯安装	<b>3 x QT 小</b>

**KEL-QUICK-E2**

订货号	<b>42421</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316838</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>43 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>15 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>38 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x QT 小</b>

